CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD7425SATW-2

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- Velocidad 400º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.8" Sony© Starvis CMOS Starlight
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- IR Alcance 150 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- Impermeable IP66
- Audio - IR CUT - WDR
- Alarmas
- Función inteligente: soporta Auto-Tracking e IVS - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Soporte para pared incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Sony© Starvis CMOS Starlight
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	448 Kbps ~ 8192 Kbps
Lente	Zoom óptico 25X (Varifocal Motorizada 4.8~120 mm) Auto Iris, Autofocus
Zoom Digital	16X
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.6 (Color)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2D/3D-NR, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~300° /s, Vertical: 0.1°~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 400° /s, Vertical: 300° /s
Posiciones preestablecidas	300, 8 Tour, Auto Scan
Detección inteligente	Rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena, objeto abandonado/perdido
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	AC 24 V / 3000 mA, PoE+ (802.3at)
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	309 mm (Al) x 186 (Ø) mm
Peso	3500 g