Ofertas / Kits

XS-KIT01

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Kit CCTV 16 Cámaras Compactas Lente Fija 720p
- Compuesto por: 1 x XVR4216AN 16 CH H.264 720p
- 1 x HD2TB Disco Duro 2TB especial para videovigilancia Western Digital WD20PURX
- 16 x CV126IB-HAC Cámara Compacta ECO 720p 3.6 mm IR 20m IP66

Especificaciones

Videograbador

Marca	X-Security
Modelo	XVR4216AN
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 18 Canales IP (5Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.264 / G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	72 Mbps
Resolución grabación	1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Codificación Main Stream	1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Objeto abandonado | Detección de rostro
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluidos)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS

Alimentación	DC 12 V / 4 A
Dimensiones / Peso	55 (Al) x 375 (An) x 285 (Fo) mm / 2.35 Kg

Disco duro

Capacidad	2TB
Interfaz	SATA
Tasa de transferencia	6 Gb/s
Modelo	WD20PURX
Fabricante	Western Digital
Tamaño de buffer	64 MB

Cámaras

Gama	720p ECO
Modelo	CV126IB-HAC
Sensor de imagen	1/3" 1.3 Megapixel (modelo PAS5130)
DSP	FH8536
Resolución	HD 720p (1280x720) a 25 FPS / 1000 TVL
Salida de vídeo	1 x BNC HDCVI
Iluminación mínima	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Funciones básicas	Day/Night (IR-CUT), 2D-NR, AE, AWB
Óptica	3.6 mm
Alimentación	DC 12 V / 300 mA max.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C