CCTV IP / NVRs Profesionales / X-Security

XS-NVR2104-4P-SMD

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Grabador NVR para cámaras IP
- 4 CH
- Ancho de banda soportado 80 Mbps
- Resolución máxima 12 Mpx
- Compresión Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
- 4 CH PoE
- Salida VGA y HDMI
- Admite protección perimetral
- SMD
- Audio
- 1 HDD
- 2 puertos USB
- RJ45 10/100 Base T
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
PoE	4 × PoE ports , 10/100 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264
Capacidad de decodificación	IA deshabilitada: 1-canal 12 MP@30 fps; 1-canal 8 MP@30 fps; 2-canales 6 MP@30 fps; 2-canales 5 MP@30 fps; 3-canales 4 MP@30 fps; 6-canales1080p@30 fps AI habilitada: 1-canal 8 MP@30 fps; 1-canal 6MP@30 fps; 1-canal 5 MP@30 fps; 2-canales 4MP@30 fps; 4-canal 1080p@30 fps
Ancho de banda total	80 Mbps record
Resolución grabación	12MP / 8MP / 6 MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / 960p / D1 / CIF / QCIF
SMD Plus por cámara	SMD Plus de 4 canales (IA por cámara): detecta cables trampa e intrusión de personas o vehículos; Filtra las falsas alarmas causadas por hojas, gotas de lluvia y cambio de brillo
SMD Plus por dispositivo	4
IA por cámara	Protección perimetral; SMD Plus
IA por dispositivo	Protección perimetral; SMD Plus
Rendimiento perimetral AI por dispositivo (número de canales)	1
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales)	4
ONVIF	ONVIF (perfil T; perfil S; perfil G); .CGI; SDK
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador, Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 53 V / 1.22 A
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC
Dimensiones	47,6 (Al) x 260 (An) x 232,5 (Fo) mm / 810 Kg (sin HDD)

Peso	850 g