Networking / Switching / No Gestionable

XS-SWI1108HIPOE-G120DIN

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Switch Industrial
- 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 puerto SFP Gigabit + 1 puerto Gigabit RJ45 Uplink
- Tecnología de ahorro de energía
- Puertos 1 y 5 hasta 60W, consumo Total 120W
- Montaje en carril Din

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE RJ45 + 2 puertos SFP Ggiabit + 1 puerto RJ45 Gigabit
Velocidad puertos	8 x 10/100/1000 Mbps BaseT (PoE) 2 x 1000 Mbps BaseX 1 x 10/100/1000 Mbps BaseT
Características del PoE	Puertos 1,2 Hasta 90W 802.3af/at/bt Puertos 3-8 Hasta 30W 802.3af/at Potencia PoE total 120W PoE Extendido hasta 250m
Instalación	Carril DIN
Alimentación	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 65º C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	110 (Fo) x 42 (Al) x 150 (An) mm