XS-V2000E-2-V2

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Videoportero 2 hilos con cámara 1,3Mpx
- Conexión TCP/IP a través de XS-V3000NC-2-V2
- Lente gran angular ajustable
- Altavoz y micrófono integrado
- Visión nocturna
- Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje con soporte adicional, no incluido
- Etiqueta de personalización con LED
- Superficie de acero inoxidable antivandálico

Especificaciones

Marca	X-Security
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/3" 1.3 Megapixel CMOS
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	H:87°, V:63°, D:117°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salida de relé	1 para cerradura principal. Apertura segunda puerta con accesorio
Entradas	Botón de salida y realimentación.
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Comunicación	A través de 2 hilos hastaXS-V3000NC-2
Interfaz de red	Disponible con accesorio XS-V3000NC-2
Alimentación	DC 12 V / 850 mA max.
Grado de protección	IP54, IK07
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	130 (Al) x 32 (An) x 140 (Fo) mm
Peso	800 g