XS-V2000E-MIP

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Videoportero IP con cámara 1,3Mpx
- Lente gran angular ajustable
- Altavoz y micrófono integrado
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP
- Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje empotrado
- Etiqueta de personalización con LED
- Superficie de acero inoxidable antivandálico
- Integrable en marcos XS-VF002E, XS-VF003E

Especificaciones

Marca	X-Security
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/3" 1.3 Megapixel CMOS
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	D: 120º H:90º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salida de relé	1 para cerradura principal. Apertura segunda puerta con accesorio
Entradas	Botón de salida y realimentación.
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Modular	Compatible con placas modulares XS-V2000E-M(X)
Alimentación	DC 12 V / 850 mA max. / PoE sólo disponible a través de XS-V1060SW-IP
Grado de protección	IP54, IK07
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	110 (Al) x 43 (An) x 118 (Fo) mm
Peso	360 g