XS-V2101E-IP-V2

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Videoportero IP con cámara 2Mpx WDR
- Lente 2.8 mm gran angular
- Altavoz y micrófono integrado
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP
- Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje en superficie
- Botón de llamada
- Se puede alimentar con PoE
- Superficie de acero inoxidable antivandálico
- Apto para exterior IP65 y antivandálico IK10

Especificaciones

Marca	X-Security
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapixel CMOS WDR
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	H: 100º Ajustable: -45º ~ +45º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salida de relé	1 para cerradura principal. Apertura segunda puerta con accesorio DEE1010B
Entradas	Botón de salida y realimentación.
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y SIP
Alimentación	DC 12 V / 850 mA max. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	IP65, IK10
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	163 (Al) x 73 (An) x 54.5 (Fo) mm
Peso	800 g