XS-V2202E-IP

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Videoportero IP y 2 hilos con cámara 2Mpx
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrado
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP
- Compatible con XS-V2003B-2IP
- Monitorización remota a través de Software Smart PSS, App móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje empotrado o en superficie
- LED de estado
- Se puede alimentar con PoE
- Superficie de aluminio anodizado antivandálico

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	2.0 Megapixel CMOS
Lente	1.95mm
Ángulo de visión	H:160º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con LED de estado
Botonera	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 para cerradura principal. Apertura segunda puerta con accesorio RS485 . Salida de alimentación 12V 100mA. Salida de alarma
Entradas	Botón de salida, realimentación, sensor
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Comunicación	Tecnología 2-hilos o TCP/IP con PoE
Conexión a internet	Disponible con accesorio XS-V2003B-2IP (para dotar de internet usando tecnología 2-hilos)
Alimentación	DC 48 V / 1000 mA max. / PoE Standard
Grado de protección	IP65, IK07
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	130 (Al) x 96 (An) x 28.5 (Fo) mm
Peso	350 g