XS-V3221E-IP

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Videoportero IP con cámara 2Mpx CMOS
- Lente gran angular ajustable
- Altavoz y micrófono integrado
- Conexión TCP/IP
- Monitorización remota a través de Software, App móvil o monitor interior
- Desbloqueo de puerta remota
- Montaje en superficie o empotrado con soporte
- Teclado de accesos y lector de tarjetas MF de Control de acceso
- Se puede alimentar con PoE
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico

Especificaciones

Marca	X-Security
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS
Lente	2 mm
Ángulo de visión	H: 140º D: 82º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de Accesos	Teclado y Tarjeta MF 13,56MHz
Teclado	Botonera mecánica con Braile
Salida de relé	1 para cerradura principal.
Entradas	Botón de salida y realimentación.
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Interfaz de red	TCP/IP
Alimentación	DC 12 V / 2000 mA max / PoE(802.3af)
Grado de protección	IP55 y IK08
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	200 (Al) x 98 (An) x 32 (Fo) mm
Peso	1500 g