CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR6104AT-4KL-WIZ

X-SECURITY



Características

- X-Security
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS de hasta 5 Mpx / 4+4 IP de hasta 8 Mpx / 1 CH audio bidireccional
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx,1080p, 720p
- Control PTZ (RS485/Coaxial)
- Audio sobre coaxial
- Alarmas
- Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS
- WizSense
- 4 CH AcuPick
- 4 CH Protección perimetral
- 2 CH Detección facial
- 1 CH Protección de la Privacidad
- 2 CH Reconocimiento facial
- Detección de movimiento Inteligente
- Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial)
- 4 CH AI Video Quality Analytics
- 1 CH Cambio de escena
- 1 CH Irregular Black Block Masking

- 1 CH EPTZ
- Ratón
- 2 Puertos USB
- Espacio para 1 HDD de hasta 16 TB
- POS

Especificaciones

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 8 Canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dual-Stream	Sí
Video Bit Rate	32 kbps–6144 kbps
Resolución display	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Resolución grabación	8M (7FPS) / 6M (10FPS) / 5M (12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15fps) / 4M-N o 1080P o 720P o 960H o D1 o CIF (25/30fps)
Ancho de banda total	64 Mbps
Codificación Main Stream	8M (7FPS) / 6MP(10FPS) / 5MP(12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15FPS) / 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF (25/30FPS)
Codificación Extra Stream	960H(15FPS) / D1, CIF(25/30FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	4 canales RCA 4 canales BNC (Audio Coaxial)
Salidas de audio	1 canal RCA
Audio bidireccional	Coaxial: 4 canales BNC Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Audio Bit Rate	64 kbps
Alarmas IN/OUT	8 canales / 3 canales
AcuPick	Hasta 4 canales
Protección Perimetral	Hasta 4 canales analógicos que soportan Tripwire y detección de intrusión por IA
Videoanálisis	IVS: Detección de rostro / Reconocimiento de humanos y vehículos / Cruce de línea / Intrusión
Detección Facial	2 Canales 6 atributos

Protección de Privacidad	1 Canal
Reconocimiento facial	Hasta 2 canales analógicos de comparación de rostro en directo Hasta 10 bases de datos faciales con 20000 imágenes
Detección de movimiento inteligente	Hasta 4 canales analógicos capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos (SMD Plus) o 8 canales (SMD)
AI Video Quality Analytics	4 Canales
Cambio de escena	1 canal
Irregular Black Block Masking	1 canal
POS	Sí
EPTZ	1 canal
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 2A
Temperatura de funcionamiento	–10 ~ +55 °C
Dimensiones / Peso	55 (Al) x 325 (An) x 257.1 (Fo) mm / 1.43 Kg