CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR6232T-WIZ

X-SECURITY



Características

- X-Security
- DVR 5n1
- 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS de hasta 5 Mpx / 32+16 IP / 1 CH audio bidireccional
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx,1080p, 720p
- Control PTZ (RS485/Coaxial)
- Audio bidireccional sobre coaxial
- Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS
- WizSense
- 2 CH AcuPick
- 8 CH Protección perimetral
- 2 CH Reconocimiento y detección facial
- Detección de movimiento Inteligente
- Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 32 CH de vídeo coaxial y 48 CH IP)
- 32 CH AI Video Quality Analytics
- 1 CH Cambio de escena
- 1 CH Irregular Black Block Masking
- Ratón
- 2 Puertos USB
- HDMI

- VGA
- Espacio para 2 HDD de hasta 16 TB

Especificaciones

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	32 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 12 Canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dual-Stream	Sí
Video Bit Rate	32 kbps–6144 kbps
Resolución display	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Ancho de banda total	192 Mbps
Resolución grabación	5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@10/12.5 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30fps
Codificación Main Stream	Mejora de codificación deshabilitada: Canales 1-4 y 17-20 5M-N@(1 fps–25 fps), otros 5M-N@(1fps–12 fps); Canales 1-4 y 17-20 4M-N/1080p@(1 fps–30 fps), otros 4M-N/1080p@(1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–30 fps) Mejora de codificación habilitada: Canales 1-8 y 17-24 5M-N@(1 fps–20 fps), otros 5M-N@(1 fps-12 fps); (4 canales pueden transformarse a 5MP@6 fps) Canales 1-8 y 17-24 4M-N/1080p@(1 fps–25 fps), otros 4M-N/1080p@(1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–30 fps) *Cuando se habilita la mejora de codificación, Video Quality Analytics, Cambio de escena, Reconocimiento Facial, Detección Facial, Protección Perimetral y AcuPick no pueden usarse.
Codificación Extra Stream	Mejora de codificación deshabilitada: D1/CIF@(1 fps–15 fps) Mejora de codificación habilitada: D1/CIF@(1 fps–15 fps) *Cuando se habilita la mejora de codificación, Video Quality Analytics, Cambio de escena, Reconocimiento Facial, Detección Facial, Protección Perimetral y AcuPick no pueden usarse.
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Audio bidireccional	Coaxial: 32 canales BNC Reutilizando la entrada/salida de audio
Entradas de audio	1 canal RCA 32 canales BNC (Audio Coaxial)
Salidas de audio	1 canal RCA
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM

Video Bit Rate	32 kbps–6144 kbps
Audio Bit Rate	64 kbps
Alarmas IN/OUT	No dispone
AcuPick	Hasta 2 canales
Detección Facial	2 canales (hasta 8 imágenes faciales por canal) 6 atributos
Protección Perimetral	Hasta 4 canales analógicos que soportan Tripwire y detección de intrusión por IA
Videoanálisis	IVS: Detección de rostro / Reconocimiento de humanos y vehículos / Cruce de línea / Intrusión
Reconocimiento facial	Hasta 2 canales analógicos de comparación de rostro en directo Hasta 10 bases de datos faciales con 20000 imágenes
Detección de movimiento inteligente	Hasta 32 canales analógicos capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos (SMD Plus) o 48 canales IP (SMD)
AI Video Quality Analytics	32 Canales
Cambio de escena	1 Canal
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12 V / 5 A
Temperatura de funcionamiento	–10 ~ +55 °C
Dimensiones / Peso	53 (Al) x 375 (An) x 289.6 (Fo) mm / 1.90 Kg