Control de Accesos / Cerraduras / Cerraduras eléctricas

YB-500C-LED



Características

- Cerradura de Seguridad Electromecánica de Piston (Bulón)
- Cilindro Euro con 4 llaves incluido
- NO Normalmente Abierto (Fail Secure)
- Temporizador con Retardo de 0/3/6/9 segundos
- Señal puerta abierta
- Aplicable en sistemas Contraincendios
- Dispone de LED de estado
- Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF
- 12 VDC

Especificaciones

Montaje	Encastrado
Modo de apertura	Fail Secure (NO)
Tiempo de retardo de cierre	0, 3, 6 y 9 segundos
Fuerza de retención	1000 Kg
Cilindro	Euro 37 x 37mm con leva excéntrica
Alimentación	DC 12 V / 960/180 mA start/standby
Sensor de apertura	LED indicador, salida de indicador de puerta, integrado en hembrilla
Perfil de entrada	Estrecho de 23 mm
Dimensiones de la placa	42 (Fo) x 210 (Al) x 25 (An) mm
Dimensiones de hembrilla	90 (Fo) x 3 (Al) x 25 (An) mm
Peso	1000 g
Temperatura	-40º C ~ +60º C