# ZK-ATLAS-160-C

## ZKTECO




## Características

- ZKTeco
- Controladora de acceso Multi-identificación
- Gestión de 1 puerta
- Capacidad 5.000 usuarios y 10.000 registros
- Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 lectores RS485/OSDP (V2.1.7) (lector de tarjetas o huellas)
- Comunicación TCP/IP, WiFi y RS485
- Alimentación PoE estándar
- Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta y 2 entradas auxiliares
- 1 salida de relé y 1 auxiliar
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: anti-passback y apertura primera tarjeta
- Software gratuito ATLAS Series embebido: acceso por navegador web para gestión de control de acceso y reportes
- Gestión mediante ATLAS Cloud
- APP móvil para gestión de usuarios, eventos, alarmas, aperturas remotas y uso de QR dinámico
- Conexión de controladoras ATLAS esclavas con acceso desde una única IP hasta 84 puertas

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | CON-ATLAS-160-C |
| **Capacidad** | Hasta 5.000 usuarios con 10 huellas cada uno o 5.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 10.000 registros |
| **Modos de identificación** | Huella, tarjeta, QR dinámico y/o contraseña |
| **Tarjeta de proximidad** | RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi y RS485 |
| **Baud rate** | 9.600 bps para RS485 |
| **Salidas** | 1 x salida de relé, 1 x salida auxiliar |
| **Entradas** | 2 x Wiegand 26/34/37/50, 1 x RS485/OSDP (hasta 2 lectores), 1 x sensor puerta, 1 x botón de apertura, 2 x auxiliar |
| **Funciones avanzadas** | Anti-passback, apertura primera tarjeta y multitarjeta |
| **Software** | ATLAS Series embebido con acceso a través de navegador (gratuito)<br>ATLAS Cloud con acceso a través de navegador |
| **Idiomas** | Inglés, Alemán, Español, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Turco, Rumano, Noruego, Checo |
| **Controladoras secundarias** | Conexión de hasta 20 controladoras secundarias vía IP con un control de hasta 84 puertas |
| **Navegadores compatibles** | Google Chrome, Mozilla Firefox, Microft Edge |
| **APP móvil** | Administrador: ZK ATLAS (gestión de usuarios, eventos, alarmas y aperturas remotas)<br>Usuario: ATLAS Key (QR dinámico) |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3 A máx.<br>PoE estándar \| Cerraduras no alimentadas con controladora |
| **Temp. funcionamiento** | 0 ºC ~ +55 ºC |
| **Dimensiones** | 160 (An) x 106 (Al) x 30 (Fo) mm |