Control de Accesos / ZKTeco / Controladoras

ZK-ATLAS-460-C

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Controladora de acceso Multi-identificación
- Gestión de 4 puertas
- Capacidad 5.000 usuarios y 10.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 8 lectores RS485/OSDP (V2.1.7) (lector de tarjetas o huellas)
- Comunicación TCP/IP, WiFi y RS485
- Alimentación PoE estándar
- Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta y 2 entradas auxiliares
- 4 salidas de relé y 1 auxiliar
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: anti-passback y apertura primera tarjeta
- Software gratuito ATLAS Series embebido: acceso por navegador web para gestión de control de acceso y reportes
- Gestión mediante ATLAS Cloud
- APP móvil para gestión de usuarios, eventos, alarmas, aperturas remotas y uso de QR dinámico
- Conexión de controladoras ATLAS esclavas con acceso desde una única IP hasta 84 puertas

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	CON-ATLAS-460-C
Capacidad	Hasta 5.000 usuarios con 10 huellas cada uno o 5.000 tarjetas/contraseñas
Registros	10.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta, QR dinámico y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP, WiFi y RS485
Baud rate	9.600 bps para RS485
Salidas	4 x salida de relé, 1 x salida auxiliar
Entradas	4 x Wiegand 26/34/37/50, 1 x RS485/OSDP (hasta 8 lectores), 4 x sensor puerta, 4 x botón de apertura, 2 x auxiliar
Funciones avanzadas	Anti-passback, apertura primera tarjeta y multitarjeta
Software	ATLAS Series embebido con acceso a través de navegador (gratuito) ATLAS Cloud con acceso a través de navegador
Idiomas	Inglés, Alemán, Español, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Turco, Rumano, Noruego, Checo
Controladoras secundarias	Conexión de hasta 20 controladoras secundarias vía IP con un control de hasta 84 puertas
Navegadores compatibles	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microft Edge
APP móvil	Administrador: ZK ATLAS (gestión de usuarios, eventos, alarmas y aperturas remotas) Usuario: ATLAS Key (QR dinámico)
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx. PoE estándar | Cerraduras no alimentadas con controladora
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	197 (An) x 171 (Al) x 30 (Fo) mm