Control de Accesos / Parking / Barreras

ZK-BG1000RO1

ZKTeco



Características

- ZKTeco
- Barrera para parking
- Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud)
- Apertura a derechas
- Indicadores LED
- Motor cepillado sin escobillas
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- No conectar el radar ZK-VR10 y los LED del brazo simultáneamente a la placa de la barrera
- Sin caja de embalaje exterior ni accesorios

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	PB-BG1000R
Indicadores LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Tipo de motor	Motor cepillado sin escobillas
Fiabilidad	3.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 24 V
Distancia de control remoto	? 30 m
Temp. funcionamiento	-35º C ~ +70º C
Tipo de brazo	Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud)
Máxima velocidad de operación	1.5 s (brazo de 3 metros) 2.5 s (brazo de 4.5 metros)
Dimensiones	1020 (Al) x 350 (An) x 300 (Fo) mm
Peso	45 kg
Protección	Apta para exterior
Outlet	Sin caja de embalaje exterior ni accesorios