ZK-FBL1000-PRO

Torno de acceso bidireccional

Pasillo con barrera acrílica retráctil

Tiempos, alarmas y modos de apertura

Ancho de paso 600 mm | 3.000.000 ciclos

Fabricado en acero inoxidable SUS304

Compatible con sistemas de terceros



ZKTeco
Torno pasillo motorizado de un solo acceso bidireccional
Movimiento automático retráctil de la barrera acrílica
Ancho de paso de 600 mm
Indicador LED
Modo de emergencia
Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
Placa secundaria de conexión a placa principal
Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas
Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	TS-FBL1000-PRO
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de barrera	Plegado retráctil para apertura de la barrera acrílica introduciéndose en el interior del torno
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio
Seguridad	Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 con barreras en acrílico y tapas de PC
Velocidad de paso	30 personas/minuto
Fiabilidad	Motor cepillado 3.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V
Temp. funcionamiento	-28º C ~ +60º C
Dimensiones de línea	600 mm
Dimensiones de paso	600 (An) x 870 (Fo) mm
Dimensiones	1000 (Al) x 300 (An) x 870 (Fo) mm
Peso	49 kg (cada mueble)
Protección	Interior