Control de Presencia / ZKTeco / Terminales

ZK-GL-PROFACE-X-P-2-CH

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por reconocimiento facial, palma, tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 8" IPS a color táctil
- Capacidad 30.000 caras, 5.000 palmas, 50.000 tarjetas/contraseñas y 1.000.000 registros
- Comunicación TCP/IP
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- LED blanco con brillo regulable
- Plataforma ZAM170
- Apto para exterior IP68
- Antivandálico IK04
- Integrable en tornos
- Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)
- Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)
- Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)
- Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	GL-PROFACE-X-P-2-CH
CPU	900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM 8GB Flash
Plataforma	ZAM170
Cámara	2 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial WDR con luz blanca LED
Tiempo de verificación	< 0.5 seg
Capacidad	Hasta 30.000 caras, 5.000 palmas y 50.000 tarjetas/contraseñas
Registros	1.000.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, palma, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF 13.56 MHz
Pantalla	8" IPS táctil a color
Comunicación	TCP/IP, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT, entrada de alarma y salida de alarma
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Exterior IP68 Antivandálico IK04
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	143 (An) x 227 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	850 g