Control de Accesos / Parking / Barreras

ZK-PB-BG1000L-KIT

ZKTeco



Características

- ZKTeco
- Kit de solución para parking
- Formado por: ZK-BG1000L mueble de barrera para parking, ZK-VR10 radar de vehículos y ZK-IPC-AI-DL-852Q28B-LP cámara LPR
- Sin brazo (apto para brazo recto de hasta 4.5 m)
- Apertura a izquierdas
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- Configuración mediante APP ZKEasyGo

Especificaciones

ZK-BG1000L

Marca	ZKTeco
Modelo	PB-BGM1000L-ZK
Indicadores LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Comunicación inalámbrica	Bluetooth para APP ZKEasyGo
Tipo de motor	Motor cepillado sin escobillas
Fiabilidad	3.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 24 V
Distancia de control remoto	? 30 m Admite hasta 12 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-35 ºC ~ +70 ºC
Tipo de brazo	Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud)
Máxima velocidad de operación	1.5 s (brazo de 3 metros) 2.5 s (brazo de 4.5 metros)
Dimensiones	1020 (Al) x 350 (An) x 300 (Fo) mm
Peso	45 kg
Grado de protección	Apta para exterior

ZK-VR10

Marca	ZKTeco
Modelo	PB-VR10-PRO
Distancia de detección	Configurable de 1 a 6 m
Frecuencia de funcionamiento	79 GHz

Comunicación	RS485 y Bluetooth
Gestión	PC Aplicación móvil Radar Assistant
Salidas	Relé
Alimentación	DC 10 - 16 V / 200 mA máx.
Consumo	? 2.5 W
Dimensiones	73.2 (An) x 107.5 (Al) x 18 (Fo) mm
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +85º C
Peso	228.4 g
Protección	IP67

ZK-IPC-AI-DL-852Q28B-LP

Marca	ZKTeco
Modelo	IPC-AI-DL-852Q28B-LP
Sensor de imagen	1/2.8” Sony STARVIS CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Resolución	1080p (1920x1080) / 1.3 Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / Q720p (640x360) / CIF (352x288)
Tasa Main Stream	1080p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	Q720p (25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 / H264
Bitrate	1536 Kbps ~ 9 Mbps
Lente	Motorizada 3.35~10.05 mm
FOV	H: 107° - 38°
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.7, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (alcance 50 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), HLC, 3D DNR, AWB, Máscara de privacidad, ROI, Espejo, Smart IR

Función de LPR	Reconocimiento de matrícula hasta 20 km/h Detección de vehículo en entradas y salidas (solo apto para 1 carril) Soporta protocolo RS485 para conexión con controladoras ZKTeco
Funciones avanzadas	Detección de movimiento, ANR
Capacidad	5.000 matrículas
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD, máximo 64 GB (incluida, necesaria para función LPR)
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Interfaz de comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | RS485
Acceso remoto/Gestión	Software LPR embebido (a través de navegador web) Software ZKBioCVSecurity Aplicación móvil ZKTeco AntarView Pro
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 250 mA, máx. 3 W | PoE (IEEE802.3at) Max. 15W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	133 (An) x 133 (Al) x 102 (Fo) mm
Peso	500 g