Control de Accesos / Parking / Barreras

ZK-PB-PROBG3030L-LED

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Barrera para parking de alto rendimiento
- Sin brazo (apta para brazo recto de 3 m)
- Apertura a izquierdas
- Indicadores LED
- Servomotor
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Apta para exterior
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	PB-PROBG3030L-LED
Indicador LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Tipo de motor	Servomotor
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 24 V
Distancia de control remoto	? 30 m Admite hasta 16 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +75 ºC
Tipo de brazo	Sin brazo (apta para brazo recto de 3 m)
Máxima velocidad de operación	0.9 s
Material del poste	Acero con tratamiento de pintura en polvo
Dimensiones	1000 (Al) x 360 (An) x 330 (Fo) mm
Peso	48 kg
Protección	Apta para exterior