Control de Presencia / ZKTeco / Terminales

# ZK-SPEEDFACE-V3L-FP-W

## ZKTECO




## Características

- ZKTeco
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por reconocimiento facial, tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 2.4" TFT a color táctil
- Capacidad 3.000 tarjetas/huellas, 500 caras y 200.000 registros
- Comunicación TCP/IP y WiFi
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- LED blanco con brillo regulable
- Diseño estrecho apto para marcos de puertas
- Función anti-passback
- Apto para exterior IP65
- Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)
- Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)
- Compatible con softwares de presencia en nube GoTime Cloud (adquirir licencia anual) y ZKBio Zlink (licencia gratuita)
- Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | VL-SPEEDFACE-V3L-FP-1-W |
| **CPU** | 1.2GHz Dual Core CPU, Memory 256MB RAM 512MB Flash |
| **Cámara** | 1 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial<br>Luz blanca LED |
| **Tiempo de verificación** | < 1 seg |
| **Capacidad** | Hasta 3.000 tarjetas/huellas y 500 caras |
| **Registros** | 200.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, tarjeta, huella, PIN y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | RFID EM 125 kHz |
| **Pantalla** | 2.4" TFT táctil a color |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand |
| **Controladora integrada** | Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand, entrada de alarma y salida de alarma |
| **Funciones especiales** | Anti-passback |
| **Software** | Software Accesos: ZKBioCVSecurity<br>Software Presencia: ZKBioTime 8.0 \| GoTime Cloud \| ZKBio Zlink |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3 A máx. |
| **Grado de protección** | Exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -5 ºC ~ +45 ºC |
| **Dimensiones** | 59 (An) x 185 (Al) x 20 (Fo) mm |
| **Peso** | 600 g |