Control de Presencia / ZKTeco / Terminales

# ZK-TA-GTC6F-1

## ZKTeco




## Características

- ZKTeco
- Lector biométrico autónomo de presencia
- Control de acceso simple
- Identificación por reconocimiento facial, tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones
- Pantalla 4.3" TFT a color táctil
- Capacidad 6.000 caras, 8.000 huellas, 8.000 tarjetas y 300.000 registros
- 4 modos de control de presencia personalizables
- Códigos de trabajo
- Cambio automático de modo
- Indicaciones de voz
- Comunicación TCP/IP y USB
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Mensajes personalizados
- Apto para exterior IP65
- Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)
- Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | TA-GTC6F-1 |
| **CPU** | 1 GHz Dual Core<br>RAM: 512 MB \| ROM: 8 GB |
| **Cámara** | 1 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial |
| **Algoritmo** | Huella: ZKFingerprint 13.0<br>Rostro: ZKFace 4.0 Visible Light |
| **Tiempo de verificación** | Huella: < 0.5 seg<br>Rostro: < 0.35 seg |
| **Funciones control de presencia** | Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo, 4 modos de control de presencia |
| **Capacidad** | Hasta 8.000 usuario<br>Hasta 8.000 huellas, 8.000 tarjetas/contraseñas y 6.000 caras |
| **Registros** | 300.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN y combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | RFID EM (125 kHz) |
| **Pantalla** | 4.3" TFT táctil a color |
| **Comunicación** | TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand |
| **Entradas** | 1 x sensor de puerta, 1 x Wiegand IN, 1 x RS485, 1 x auxiliar |
| **Salidas** | 1 x botón de salida, 1 x relé (sirena o control de acceso), 1 x DC 12 V |
| **Software** | Software Presencia: GoTime Cloud |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3 A máx. |
| **Grado de protección** | Exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -5 ºC ~ +45 ºC |
| **Dimensiones** | 85 (An) x 175 (Al) x 22 (Fo) mm |
| **Peso** | 300 g |