ZK-TS-COMET-S1200-900

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Torno portillo motorizado doble de dos pasillos bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Motor cepillado sin escobillas
- Ancho de paso de 900 mm
- Apto para acceso de personas con movilidad reducida
- Indicador LED personalizable
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Placa secundaria de conexión a placa principal
- Fabricado en aleación de aluminio y barreras acrílicas
- Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico
- Tapas universales para lectores de tarjetas
- Cada unidad añade un pasillo adicional a ZK-TS-COMET-S1000-900
- ZK-TS-COMET-S1000-900 necesario para la instalación completa
- Configuración mediante APP ZKEasyGo

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	TS-COMET-S1200
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno Personalizable en colores y efectos visuales
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente
Seguridad	Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Comunicación inalámbrica	Bluetooth para APP ZKEasyGo
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Aleación de aluminio con paneles laterales en acrílico y tapas de cristal templado Puertas acrílicas
Velocidad de paso	30 personas/minuto
Sensor infrarrojo	8 pares de sensores infrarrojos
Fiabilidad	Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V
Temp. funcionamiento	-28 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones de línea	900 mm (torno intermedio, tamaño 450 mm)
Dimensiones de paso	900 (An) x 1500 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	1000 (Al) x 115 (An) x 1500 (Fo) mm
Peso	65 kg
Protección	Interior

Dimensiones





