Control de Accesos / ZKTeco / Tornos

ZK-TS-MARS-S100-SS-600

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Motor cepillado sin escobillas
- Ancho de paso de 650 mm con muebles compactos
- Indicador LED
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Placa secundaria de conexión a placa principal
- Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas
- Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico
- Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	TS-MARS-S100-SS
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente
Seguridad	Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 y tapas de PC Puertas acrílicas
Velocidad de paso	25 personas/minuto
Sensor infrarrojo	4 pares de sensores infrarrojos
Fiabilidad	Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / 50 W máx.
Temp. funcionamiento	-28 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones de línea	650 mm
Dimensiones de paso	650 (An) x 600 (Fo) mm
Dimensiones	1020 (Al) x 120 (An) x 600 (Fo) mm
Peso	25 kg (cada mueble)
Protección	Interior

Dimensiones

