ZK-TS-SBT3000S-D-1200

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Puerta motorizada de un solo acceso bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Motor cepillado sin escobillas
- Ancho de paso de 1200 mm
- Apto para acceso de personas con movilidad reducida
- Indicador LED
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barrera acrílica
- Modos de configuración: uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico
- Tapa universal para lectores de tarjetas

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	TS-SBT3000S-D
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo de 12V adicional no incluida)
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapa universal para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 con puerta y tapa en acrílico Puertas acrílicas
Fiabilidad	Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V
Temp. funcionamiento	-15 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones de línea	1200 mm
Dimensiones de paso	1200 (An) x 127 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	1005 (Al) x 127 (An) x 127 (Fo) mm
Peso	50 kg (cada mueble)
Protección	Interior

Dimensiones

