ZK-TS1222

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Torno individual de doble acceso
- Movimiento rotativo de la barrera
- Ancho de acceso 520 mm
- Indicador LED
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (Tiempos, Alarmas, Aperturas)
- Seguridad anti-tailgating
- Fabricado en acero inoxidable SUS304
- Controladora de accesos y lector RFID incluído
- Compatible con software ZK Access 3.5 para gestión de control de acceso y reportes

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	TS1222
Controladora	Controladora inBio incluída con lector de huella dáctilar con conexión TCP/IP a software
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de barrera	Rotativo
Modo de emergencia	Plegado de tornos para emergencia
Seguridad	3 Brazos / Seguridad Anti-tailgating
Alimentación	AC 110/220 V / 68W (Arranque) 15W(En reposo) 60W (Al desbloquear)
Temp. funcionamiento	-28º C ~ +60º C
Dimensiones de línea	520 mm
Dimensiones de paso	630 (An) x 1370 (Fo) mm
Dimensiones	990 (Al) x 330 (An) x 600 (Fo) mm
Peso	55 Kg