Control de Presencia / ZKTeco / Terminales

ZK-VL-SPEEDFACE-V5LN-P-1-W-ZK

ZKTECO



Características

- ZKTeco
- Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia
- Identificación por reconocimiento facial, palma, tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones
- Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla
- Pantalla 5" TFT a color táctil
- Capacidad 6.000 caras, 3.000 palmas, 6.000 huellas, 10.000 tarjetas y 200.000 registros
- Comunicación TCP/IP y WiFi
- Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)
- Cámara de doble sensor para reconocimiento facial
- LED blanco con brillo regulable
- Función anti-passback
- Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)
- Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)
- Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)
- Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	VL-SPEEDFACE-V5LN-P-1-W
CPU	900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM 8G Flash
Cámara	2 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial WDR Low Light con luz blanca LED
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 6.000 caras, 3.000 palmas, 6.000 huellas y 10.000 tarjetas
Registros	200.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, reconocimiento de palma de la mano, huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Funciones de temperatura	Alarma de detección de mascarilla (configurable), apertura sólo con mascarilla (configurable)
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Pantalla	5" TFT táctil a color
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT, entrada de alarma y salida de alarma
Funciones especiales	Anti-passback
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	15 ºC ~ +30 ºC
Dimensiones	92 (An) x 203 (Al) x 23 (Fo) mm
Peso	700 g