

**LLEGA UNA
NUEVA POTENCIA
AL CAMPO
ARGENTINO.**



XTRAXOR



Catálogo 2025 • 2026

TRAXOR	Potencia	50HP	80HP	100HP	130HP	150HP	180HP	200HP	220HP	260HP	260HP+	
		50HP	80HP	100HP	130HP	150HP	180HP	200HP	220HP	260HP	260HP	
	Motor	YANDONG – 4 Cilindros / National II	YANDONG, National II	YTO, 4 cilindros, National II	YTO, 4 cilindros, National II	YTO, 6 cilindros, National II	YTO, 6 cilindros, National II	YUCHAI 6 cilindros Turbo/intercooler	YUCHAI 6 cilindros Turbo/intercooler	YUCHAI III 6 cilindros Turbo intercooler	YUCHAI III 6 cilindros Turbo/intercooler	
	Tracción	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	
	Transmisión	Caja 8x8 Shuttle Shift	Caja 12+12 Shuttle Shift	Caja TDF 16+8 (Sincronizado)	Caja 12x12 (Engranajes helicoidales)	Caja 24x8 (Sincronizado)	Caja 24x8 (Sincronizado)	Caja 32x32 (Sincronizado)	Caja 32x32 (Sincronizado)	Caja 32x32 (Sincronizado)	Caja 32x32 (Sincronizado)	
	Embrague	Doble acción	Doble acción, 11 pulgadas	Doble acción, 12 pulgadas	Doble acción 14 pulgadas (Hidr. asistido)	Ind. doble acción 14" (Hidr. asistido)	Ind. doble acción 14 pulgadas (Hidr. asistido)	Ind. doble acción 15 pulgadas (asistido)	Ind. doble acción 15 pulgadas (asistido)	Ind. doble acción 15 pulgadas (asistido)	Ind. doble acción 15 pulgadas (asistido)	
	Dirección	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	
	Bloqueo de diferencial	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
	Caja reforzada	Sí (Con carcaza ampliada)	Sí (Con carcaza ampliada)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
	TDF	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	6 estrías (540/1000)	
	Sistema hidráulico	Levante 3 puntos 3 comandos	Levante 3 puntos 3 comandos	Levante 3 puntos 3 comandos	Levante 3 puntos 3 comandos	Levante 3 puntos 3 comandos	Levante 3 puntos 3 comandos	Levante 3 puntos 4 comandos	Levante 3 puntos 4 comandos	Levante 3 puntos 4 comandos	Levante 3 puntos 4 comandos (EHR)	
	Neumáticos	6.5-16 (Del) 11.2-24 (Tras)	9.5-24 (Del) 14.9-30 (Tras)	360/70R24 (Del) 480/70R34 (Tras)	380/85R28 (Del) 480/85R38 (Tras)	420/70R28 (Del) / 600/65R38 (Tras)	540/65R28 (Del) / 650/65R38 (Tras)	520/85R38 (Del) / 420/85R28 (Tras)	520/85R38 (Del) / 420/85R28 (Tras)	540/65R30 (Del) / 650/65R42 (Tras)	420/85R28 (Del) / 520/85R38 Dual (Tras)	
	Contrapesos	80 kg (Del) 180 kg (Tras)	120 kg (Del) 180 kg (Tras)	400 kg (Del) 320 kg (Tras)	400 kg (Del) 320 kg (Tras)	600 kg (Del) 480 kg (Tras)	600 kg (Del) 480 kg (Tras)	1110 kg (Del) 480 kg (Tras)	1110 kg (Del) 480 kg (Tras)	1110 kg (Del) 480 kg (Tras)	1110 kg (Del) 480 kg (Tras)	
	Cabina/Techo	Plataformado con estructura superior	Cabina cerrada con Aire Acondicionado o Plataformado con estructura superior	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	Cab. con A/A Asiento neumático y de acompañante	
	Luces	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
	Extras	Barra de Seguridad Cambio por manguito de acoplamiento	Piso nivelador de seguridad Frenos grandes, eje delantero ajustable Doble tanque de combustible Cambio por manguito de acoplamiento 2 válv. multivía	Eje delantero reforzado de dos etapas Tanque de combustible de 280 litros	Cambio sincronizado Eje trasero reforzado Eje delantero reforzado Tanque de combustible ampliado Bomba hidráulica de 80 L/min	Suspensión de conexión rápida Imagen de reversa Tanque de combustible ampliado de 460 litros	Eje delantero reforzado Eje trasero reforzado 3 puntos de conx. rápida Imagen de reversa Tanque de combustible ampliado Refrigeración de aceite	Imagen de reversa Tanque de combustible ampliado (460L)	Imagen de reversa Tanque de combustible ampliado (460L) Levante de 3 puntos rápido	Imagen de reversa Tanque de combustible ampliado (460L) Levante de 3 puntos rápido	Eje delantero reforzado imp. Eje trasero reforzado Imagen de reversa Guardabarros delantero Tanque de combustible ampliado (460L) Refrig. de aceite	Eje delantero reforzado imp. Eje trasero reforzado Imagen de reversa Guardabarros delantero Tanque de combustible ampliado (460L) Refrig. de aceite
	Longitud total	3.520 mm	4.050 mm	4.710 mm	4.990 mm	5.200 mm	5.200 mm	5.670 mm	5.670 mm	5.670 mm	5.670 mm	
	Ancho total	1.400 mm	1.870 mm	2.250 mm	2.215 mm	2.465 mm	2.465 mm	3.620 mm	3.620 mm	3.620 mm	3.620 mm	
	Altura total	2.520 mm	2.850 mm	2.940 mm	3.040 mm	3.100 mm	3.100 mm	3.180 mm	3.180 mm	3.180 mm	3.180 mm	
	Peso Operativo	1.594 Kg	2.815 Kg	4.930 Kg	5.450 Kg	6.790 Kg	6.940 Kg	9.330 Kg	9.330 Kg	9.330 Kg	9.330 Kg	