

Ego — Pininfarina — 1990



L'essentialité formelle d'un confort enveloppant. Un fauteuil aux géométries sobres, dont la forte présence scénique s'impose dans l'espace de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure. Réalisée en acier et recouverte de mousse de polyuréthane moulée.

Suspension. Sangles élastiques.

Roulettes. En matière plastique, elles sont celées sous la base. Les deux roulettes avant sont toujours unidirectionnelles et souples.

Roulettes postérieures.

- Pivotantes autofreinantes souples
- Pivotantes autofreinantes dures
- Libres souples
- Libres dures

Revêtement. En cuir Pelle Frau® ColorSphere® (SC).

Déhoussabilité. Pas prévue.

Détails techniques. Une poignée, située dans la partie haute arrière du dossier, facilite le déplacement du fauteuil.

Conseils d'emploi. Les roulettes souples sont conseillées pour les surfaces en granite, céramique, marbre, bois et linoléum, tandis qu'on conseille les roulettes dures pour les surfaces en fibre textile et en moquette. Il n'est pas prévu d'employer ce fauteuil sur des surfaces irrégulières ou très abrasives comme le ciment, l'asphalte ou similaires.

Die formale Einfachheit einer tröstlichen Umarmung. Ein Stuhl mit nüchternen Geometrien und einer starken Bühnenpräsenz im Arbeitsbereich.

TECHNISCHE MERKMALE

Struktur. Aus Stahl mit Auflage aus gestanztem Polyurethanschaum.

Federung. Elastische Gurte.

Rollen. Aus Kunststoff-Materialien, unter der Basis versteckt. Die vorderen Rollen sind immer unidirektional und weich.

Hintere Rollen.

- Weiche, selbstbremsende, drehende Rollen.
- Harte, selbstbremsende, drehende Rollen
- Weiche, freie Rollen
- Harte, freie Rollen

Bezug. Aus Pelle Frau®-Leder aus dem ColorSphere® (SC).

Abnehmbarkeit. Nicht abnehmbar.

Technische Details. Ein Griff im oberen Teil der Rückenlehne erleichtert den Transport des Stuhls.

Gebrauchsempfehlungen. Die weichen Räder werden für Granit, Keramik, Marmor, Holz und Linoleum, empfohlen, die harten Rollen hingegen für die Oberflächen aus Textilfaser und Teppichböden. Ein Gebrauch auf rauen oder stark scheinenden Oberflächen wie Beton, Asphalt oder ähnliches ist nicht vorgesehen.

5186031

