

WELCOME GUIDE

* Please read the instructions carefully before using the product and keep the user manual in a safe place for future reference.

HyperGaN 701 | OCW-5701UCC

PRECAUTIONS

1. This product is only compatible with devices that support the specified charging protocols.
2. Do not expose the product to fire or charge it near areas that may become hot.
3. Use the specified charging current to power the product.
4. Do not expose the product to liquids or use it in humid environments.
5. For troubleshooting, please contact after-sales service for assistance.
6. Keep out of reach of children.
7. Dispose of the product separately from household waste in accordance with local regulations.

PRODUCT OVERVIEW



Fast Charger x 1

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	OCW-5701U	Plug Type	UK Type	Type	Type-C to Type-C
Input	100-240V ~ 50/60Hz 1.5A Max			Length	1m
Total Output		70W Max		Output	5.0A
Output1 (Type-C1)/ Output2 (Type-C2)		5V=3.0A, 9V=3.0A, 15V=3.0A, 20V=3.5A 70W Max			
Output3 (USB-A1)		5V=3.0A, 9V=2.0A, 10V=2.25A, 12V=1.5A 22.5W Max			
Output1 (Type-C1)+Output2 (Type-C2)				45W+15W 60W Max	
Output1 (Type-C1)+Output3 (USB-A1)				45W+15W 60W Max	
Output1 (Type-C2)+Output3 (USB-A1)				5V=3.0A 15W Max	
Output1 (Type-C1)+Output2 (Type-C2)+Output3 (USB-A1)					
45W+15W 60W Max					

*oraimo Lab test results

الدليل الترحيبي


* يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج والإحتفاظ بدليل المستخدم في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

HyperGaN 701 | OCW-5701UCC

الاحتياطات

1. هذا المنتج متوافق فقط مع الأجهزة التي تدعم بروتوكولات الشحن المحددة.
2. لا تعرض المنتج للنار أو تشحنه بالقرب من المناطق التي قد تصبح ساخنة.
3. استخدم تيار الشحن المحدد لتشغيل المنتج.
4. لا تعرض المنتج للسوائل أو تستخدمه في البيئات الرطبة.
5. لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع للحصول على المساعدة.
6. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
7. تخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية وفقاً للوائح المحلية.

نظرة عامة على المنتج



شاحن سريع × 1

مواصفات المنتج الأساسية

الطرز	OCW-5701U	نوع القابس	نوع المملكة الممنوحة	النوع	Type-C إلى Type-C
الإدخال	100-240 فولت - 50/60 هرتز 1.5 أمبير	الحول	الحد الأقصى	1 متر	
إجمالي الإخراج	70 واط	حد أقصى	الإخراج	5.0 أمبير	
إخراج 1 (Type-C1) / إخراج 2 (Type-C2)	5 فولت = 3.0 أمبير، 9 فولت = 3.0 أمبير، 15 فولت = 3.0 أمبير، 20 فولت = 3.5 أمبير، 70 واط	حد أقصى	الإخراج	5.0 أمبير	
إخراج 3 (USB-A1)	5 فولت = 3.0 أمبير، 9 فولت = 2.0 أمبير، 10 فولت = 2.25 أمبير، 12 فولت = 1.5 أمبير، 22.5 واط	حد أقصى	الإخراج	5.0 أمبير	
إخراج 1 (Type-C1) + إخراج 2 (Type-C2)	45 واط + 15 واط	حد أقصى	الإخراج	5.0 أمبير	
إخراج 1 (Type-C1) + إخراج 3 (USB-A1)	45 واط + 15 واط	حد أقصى	الإخراج	5.0 أمبير	
إخراج 1 (Type-C2) + إخراج 3 (USB-A1)	5 فولت = 3.0 أمبير، 15 واط	حد أقصى	الإخراج	5.0 أمبير	
إخراج 1 (Type-C1) + إخراج 2 (Type-C2) + إخراج 3 (USB-A1)	45 واط + 15 واط + 60 واط	حد أقصى	الإخراج	5.0 أمبير	

*نتائج اختبار oraimo Lab