

UA-HD40E-T

Luchtreiniger met bevochtigingsfunctie

Luchtreiniger met plasmaclusterionentechnologie, filtersysteem met 3 fasen, voor kamers tot 26 m² (21 m² met bevochtigingsfunctie).



HIGHLIGHTS

De plasmaclusterionentechnologie, die positieve en negatieve ionen afgeeft, is werkzaam in de volgende toepassingsgebieden:

- doden van bacteriën, virussen, allergenen, schimmel
- verwijdering van geuren en statische elektriciteit
- verbetering van de huidvochtigheid

werkzame luchtreiniging dankzij 3 filterfasen en perfecte luchtcirculatie gegarandeerd door de 20° gebogen uitlaat van de lucht aan de achterkant

modus 'ionendouche' voor extra hoge ionendichtheid

bevochtigingsvermogen: 440 ml/u

tankcapaciteit: 2,5 l

luchtstroom: 60 - 216 m³/u



Eigenschappen Luchtreiniger

Type Reiniger	Combinatie van de plasmaclusterionentechnologie - filtersysteem met 3 fasen - bevochtiger
Reinigingstechnologie	Plasmaclusterionentechnologie – thuis opgelucht ademen: De unieke plasmaclusterionentechnologie gaat met positieve en negatieve ionen veilig en natuurlijk te werk tegen storende en schadelijke virussen, kiemen en geuren in de kamerlucht. Tezelfdertijd wordt statische elektriciteit gereduceerd. De doeltreffendheid werd in uitgebreide onderzoeken aangetoond. Zo kun je van frisse, schone lucht genieten en je gewoonweg goed voelen.
PCI-functie / Ionenfunctie	PCI / 7000
Filtersysteem	3 types: voorfilter, geurfilter. HEPA-filter
Beschikbaar instellingen	6: Auto / Geavanceerd auto / Max / Mid / Laag / Pollen
Luchtstroomhoek	20°
Geïntegreerde sensoren	Stofsensor, vochtigheidssensor, temperatuursensor
Toepassingsgebied (zonder bevochtigingsfunctie)	tot 26 m ²
Toepassingsgebied (met bevochtigingsfunctie)	tot 21 m ²
Luchtstroom (m ³ /h)	60 - 216
Bevochtiging (ml/h)	190 - 440
Tankcapaciteit (L)	2,5
Geluidsniveau (dB)	23 - 47
Levensduur van filters	10 jaar
Luchtbevochtigingsfunctie	Ja
Luchtqualiteitsindicator	Ja
Filtervervangingsindicator	Ja
Timerfunctie luchtreiniger	Ja
Kinderslot luchtreiniger	Ja

Design

Hendels	Geïntegreerd
Materiaal behuizing luchtreiniger	Plastic
Kleur behuizing luchtreiniger	Taupe
Wielen	Ja

Elektriciteitsinformatie

Elektriciteitsvereisten	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Elektriciteitsverbruik	5 - 25
Stand-by-elektriciteitsverbruik	0,9
Certificering veiligheidslogo	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Stekker	Ja
Werkt op AC-stroom	Ja

Logistieke Informatie

Netto-afmetingen (B x H x D in mm)	399 x 615 x 230
Afmeting doos (B x H x D in mm)	437 x 657 x 263
Nettogewicht (kg)	7,9
Brutogewicht (kg)	9,7
Stuks op pallet	18
Containerlading 40HQ	648
Containerlading 40	648
Containerlading 20	320
Inhoud verpakking	Product, handleiding, garantiekaart
EAN	4974019102047