

UA-HG40E-L

Purificador de ar com função de humificação

Purificador de ar com tecnologia Plasmacluster Ion, sistema de filtros com 3 níveis, indicador de pureza do ar, para divisões até 28 m² (18 m² com função de humidade).



HIGHLIGHTS

Tecnologia Plasmacluster Ion, com libertação de iões positivos e negativos, eficaz na:

- eliminação de bactérias, vírus, alérgenos, bolores
- remoção de odores e eletricidade estática
- reforço da humidade da pele

Purificação de ar eficiente, graças a 3 níveis de filtração, e circulação de ar perfeita assegurada pela saída de ar traseira de 20°

Modo de descarga de iões para densidade de iões extremamente elevada

Modo de ponto PCI para elevada eficácia em áreas remotas da divisão

Desempenho de humificação: 400 ml/h

Capacidade do reservatório: 2,5 l

Fluxo de ar: 60 - 240 m³/h



Air Purifier Features

Tipo de purificador	Combinação de tecnologia Plasmacluster Ion - sistema de filtros com 3 níveis - humidificador
Tecnologia de purificação	Tecnologia Plasmacluster Ion, com libertação de iões positivos e negativos, eficaz na: • eliminação de bactérias, vírus, alergénios, bolores • remoção de odores e eletricidade estática • reforço da humidade da pele
Função PCO/ Função de iões	PCI / 7000
Sistema de filtros	3 tipos: Pré-filtro, filtro de odores, filtro Hepa
Definições disponíveis	6: auto/máx./méd./mín./pólen/suspensão
Ângulo do fluxo de ar	20°
Sensores integrados	PM2.5/sensor de poeiras, sensor de humidade, sensor de temperatura, sensor de luz
Área aplicável (sem função de humidificação)	até 28 m ²
Área aplicável (com função de humidificação)	até 21 m ²
Fluxo de ar (m³/h)	60 - 240
Desempenho de humidificação (ml/h)	150 - 400
Capacidade do depósito (L)	2,5
Nível de ruído (dB)	19 - 46
Vida útil dos filtros	10 anos
Função de humidificação do ar	Sim
Indicador da qualidade do ar	Sim
Indicador de mudança do filtro	Sim
Função de temporizador do purificador do ar	Sim
Bloqueio de crianças do purificador do ar	Sim

Design

Pegas	Integrados
Material do invólucro do purificador do ar	Plástico
Cor do invólucro do purificador do ar	Cinzentos-claro
Rodas	Sim

Power Information

Requisitos energéticos	CA 220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo energético	5 - 31
Consumo energético em standby	1,2
Logo da certificação de segurança	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Ficha	Sim
Funcionamento CA	Sim

Logistic Information

Tamanho líquido (L x A x P em mm)	345 x 631 x 262
Tamanho da caixa (L x A x P em mm)	407 x 700 x 325
Peso líquido (kg)	9,2
Peso bruto (kg)	11,1
Peças por palete	18
Carga do contentor 40HQ	597
Carga do contentor 40	597
Carga do contentor 20	290
Conteúdo da embalagem	Produto, Manual, Cartão de garantia
EAN	4974019102061