



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 16 02 53696 01739

Zertifikatsinhaber:**Kompan A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK**Prüfzeichen:****Produkt:****Fitnessgeräte
für den öffentlichen Bereich**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:


713077048-5

Gültig bis:

2021-02-01

Datum, 2016-02-08

Seite 1 von 4

(Harald Bardowicks)

**ZERTIFIKAT****Nr. Z1 16 02 53696 01739**

Modell(e): KPX120, KPX121, KPX122, KPX123,
KPX125, KPX126, KPX128, KPX129,
KPX130, KPX131, KPX132, KPX220,
KPX222, KPX224, KPX225, KPX320,
KPX323;

Kenndaten: Dach hergestellt aus coextrudierten Polyethylen und
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk.
Pfosten ist feuerverzinkt.
Informationstafeln hergestellt aus Aluminium.
Rahmengestelle hergestellt aus Stahlrohren,
verzinkt und pulverbeschichtet.

Für detaillierte Kenndaten, siehe Anhang.

Geprüft nach: EN 16630:2015

**Produktions-
stätte(n):** 63062





Anhang 1 zum Zertifikat Nr. Z1 16 02 53696 01739

KPX120

Sicherheitsbereich: 4420 mm x 4800 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 800 mm
Benutzeranzahl: 1

KPX121

Sicherheitsbereich: 3760 mm x 4250 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 430 mm
Benutzeranzahl: 1

KPX122

Sicherheitsbereich: 3600 mm x 3310 mm
Benutzeranzahl: 1

KPX123;

Sicherheitsbereich: 3350 mm x 4350 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 220 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX125

Sicherheitsbereich: 4490 mm x 3650 mm
Höhe ca.: 1780 mm
Max. Fallhöhe ca.: 480 mm
Benutzeranzahl: 1

KPX126

Sicherheitsbereich: 3720 mm x 4530 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 300 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX128

Sicherheitsbereich: 4070 mm x 4050 mm
Höhe ca.: 2040 mm
Max. Fallhöhe ca.: 300 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX129

Sicherheitsbereich: 4650 mm x 3790 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 360 mm
Benutzeranzahl: 1

KPX130

Sicherheitsbereich: 4000 mm x 3480 mm
Höhe ca.: 1200 mm
Max. Fallhöhe ca.: 510 mm
Benutzeranzahl: 2

Seite 3 von 4



Anhang 2 zum Zertifikat Nr. Z1 16 02 53696 01739

KPX131

Sicherheitsbereich: 4630 mm x 4030 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 440 mm
Benutzeranzahl: 1

KPX132

Sicherheitsbereich: 4460 mm x 5470 mm
Höhe ca.: 1170 mm
Max. Fallhöhe ca.: 1170 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX220

Sicherheitsbereich: 3600 mm x 3920 mm
Höhe ca.: 1610 mm
Max. Fallhöhe ca.: 220 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX222

Sicherheitsbereich: 5240 mm x 4230 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 430 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX224

Sicherheitsbereich: 4070 mm x 4210 mm
Höhe ca.: 2040 mm
Max. Fallhöhe ca.: 300 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX225

Sicherheitsbereich: 5750 mm x 4800 mm
Höhe ca.: 1590 mm
Max. Fallhöhe ca.: 800 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX320

Sicherheitsbereich: 7240 mm x 4800 mm
Höhe ca.: 1770 mm
Max. Fallhöhe ca.: 800 mm
Benutzeranzahl: 2

KPX323

Sicherheitsbereich: 5470 mm x 4800 mm
Höhe ca.: 2040 mm
Max. Fallhöhe ca.: 800 mm
Benutzeranzahl: 3