



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 15 03 53696 01554

Zertifikatsinhaber:**Kompan A/S**C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK**Prüfzeichen:****Produkt:****Spielplatzgeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

713036889-39

Gültig bis:

2020-03-15

**Datum,** 2015-03-19
(Harald Bardowicks)

Seite 1 von 2

**ZERTIFIKAT****Nr. Z2 15 03 53696 01554****Modell(e):**

PCM100101, PCM100103, PCM100104, PCM100201, PCM100203, PCM100204, PCM100207, PCM100208, PCM100209, PCM100210, PCM100303, PCM100304, PCM100401, PCM100403, PCM100404, PCM100501, PCM100605, PCM100710, PCM100810, PCM100904, PCM200101, PCM200102, PCM200103, PCM200104, PCM200105, PCM200106, PCM200107, PCM200108, PCM200109, PCM200110, PCM200201, PCM200203, PCM200204, PCM200301, PCM200302, PCM200303, PCM200304, PCM200307, PCM200308, PCM200309, PCM200310, PCM200410, PCM300101, PCM300103, PCM300104, PCM300107, PCM300108, PCM300109, PCM300110, PCM400103, PCM400104

Kenndaten:

Geräte Kombination besteht aus:

- Die Pfosten bestehen aus galvanisierten und pulverbeschichteten Stahlrohren Ø101,06 mm oder aus druckimprägnierten Kieferpfosten Ø100 mm.
- Seitenelemente bestehen aus 19 mm dicken HDPE Platten geschlossen oder mit unterschiedlich gestalteten Öffnungen mit Tisch, Bank, beweglichen Spielelementen oder Musikröhren.
- Rohrelemente wie Querstangen, Leitern, Rutschstangen und Klettergeräten bestehen aus Ø38 mm und Ø48,3 mm.
- Der Boden besteht aus 10 mm HPL oder 18 mm Ecogrip Platten - Das Dach besteht aus 19 mm HDPE Platten.
- Stufen und Rampen bestehen aus 18 mm Ecogrip Platten - Verblendungen bestehen aus 2,5 mm Stahl- oder 19 mm HDPE Platten.
- Netze und Kletterseile bestehen aus Ø16 mm PP überzogenen Stahlseilen- Rutschen sind aus LDPE oder Edelstahl gefertigt.
- Krabbeltunnel sind aus PE gefertigt.
- Gerundete Fenster bestehen aus Polycarbonat. Podesthöhen 28, 58, 88, 118, 148, und 178 cm, Höhe der Kletternetze und Kletteaktivitäten bis 224 cm.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2008
EN 1176-1:2008
DIN EN 1176-3:2008
EN 1176-3:2008

**Produktions-
stätte(n):**

63062

Seite 2 von 2