

MONOBLOC SANS HUILE

Monophasé - Monocylindre - Monoétagé



Réf. : 101380

ENSEMBLE UNIVERSAIR SPÉCIAL MENUISIER OU SANITAIRE



Compresseur monobloc portatif, monophasé, monocylindre, 12,1 m³/h, sans huile pour un entretien limité, compact : double réservoir 2 x 2,6 litres - 10 bar maxi et léger pour un déplacement facile.

Le petit monobloc sans huile, idéal pour le clouage et le gonflage.



- Sans huile : entretien limité
- Pack complet prêt à l'emploi
- Compact et puissant

Équipement standard :

- Détendeur micron avec sortie raccord rapide ISO
- Tuyauterie aluminium
- 4 Patins amortisseurs pour plus de stabilité
- Robinets de purge (1 par cuve)
- Manomètre 16 bars
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Poignée de manutention intégrée au carter
- Cordon d'alimentation : 3 x 1 mm² x 1,80 m

Conception du groupe :

Monocylindre, monoétagé sans huile

- Composants longue durée :
 - Embiellage sous roulement
 - Plaque clapets haut rendement
 - Segmentation par joint Téflon
 - Cylindre et culasse en aluminium

Groupe entièrement capoté :

- Ventilation forcée
- Filtre à air rond 3/8" M



Pistolet à cartouche

- Cartouche 310 ml
- Corps et réservoir en alliage
- Poignée ergonomique
- Gâchette progressive



Soufflette progressive + tuyau



- Ensemble compact et léger
- Résistant
- Soufflette progressive bec 110 mm
- Tuyau spiral PU Ø 5 x 8 mm x long. 4,50 m
- Facile de rangement (tuyau rétractable)
- Raccords avec ressort de protection



La technologie sans huile

Ce compresseur n'a pas besoin d'être lubrifié pour fonctionner. Son piston bénéficie de la technologie du **joint Téflon** qui est naturellement lubrifié.



Cette technologie à de nombreux avantages :

- L'**air** rejeté est **plus pur**
- L'**entretien** est réduit
- Le débit restitué est supérieur
- Possible de le **transporter couché**
- La **consommation d'énergie** est moindre

Données du compresseur :

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
12,1	202	6,2	103	1	2 x 2,6	10	36 sec	2 850	1,5	1,1	230 / 1	92	45 x 23 x 44	18,4

*Débit moyen restitué à 6 bars