

MASTER



PRO

MP 13/24-2 M2M

Monophasé



Réf. : 104.229 / xxx.xxx
Lacmé / MP

Rampe détendeur avec :

- 2 sorties raccords rapides dont 1 réglée :
- manomètre de pression de cuve
- manomètre de pression réglée



Livré avec

Soufflette + tuyau spiral (raccords rapides)



MONOBLOC - MONOCYLINDRE - ROULANT

Equipement :

- Rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides, dont une réglée : réglage de la pression de travail
- **Manomètres 12 bars** : indicateur de pression de la cuve / indicateur de la pression réglée
- **Contacteur manométrique**
- **Clapet anti-retour**
- **Soupape de sécurité CE**
- **Robinet de purge**
- **Roues pleines Ø 175 mm**
- **Cordon d'alimentation** : 3 x 1,5 mm², longueur 1,8 m.
- **Poignée de manutention**

Conception du groupe :

Groupe monobloc, monocylindre, monoétagé.


Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindre en fonte
- Culasse en aluminium
- 1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					CV	kW				
MP13/24 M2M	13	215	7	115	1	24	8	2 850	2,5	1,85	230/1	95	55 x 40 x 61	26,2

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées