

PRIMAIR MM 13/50-4

Compresseur professionnel mobile, compact, monophasé, monobloc monocylindre lubrifié : 13 m³/h, sur cuve 50 litres - 8 bar maxi.



- Le 50 litres monobloc accessible et équipé.
- Puissant 13 m³/h : vite opérationnel
- Rampe avec régulateur et deux sorties raccords rapides

Équipement standard :

- Rampe détendeur
- Clapet anti-retour
- Robinet de purge
- Roues Ø 200 mm
- Poignée de manutention
- Patins amortisseurs
- Tuyauterie 8 x 10 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x 1,8 m.

Conception du groupe :

Monobloc monocylindre, lubrifié
- Composants longue durée :
• clapets haut rendement
• triple segmentation
• cylindre en fonte
• culasse en aluminium
- 1 filtre à air
(élément filtrant en mousse)

Zoom sur...

Les accessoires

Livrés avec :
- 1 tuyau spiral
- 1 soufflette progressive
(raccords rapides)



La rampe détendeur

Rampe détendeur avec :

- . détendeur
- . contacteur manométrique PM (monophasé)
- . manomètre de pression de cuve
- . manomètre de pression régulée
- . 2 sorties raccords rapides dont 1 régulée
- . soupape de sécurité CE



Modèles	Débit aspiré		Débit restitué		Nombre piston	Réservoir litre	Pression de service bar	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions cm	Poids kg
	m³/h	l/mn	m³/h	l/mn					kW	CV				
PRIMAIR MM 13/50-4	13	215	7	115	1	50	8	2850	1,85	2,5	230/1	95	71 x 44 x 68	32,3