

MP 13/50-2 M2M

Monophasé



Réf. : 104.239 / xxx.xxx
Lacmé / MP

Rampe détendeur avec :

- 2 sorties raccords rapides dont 1 régulée :
- manomètre de pression de cuve
- manomètre de pression régulée



Livré avec

Soufflette + tuyau spiral
(raccords rapides)



MONOBLOC - MONOCYLINDRE - ROULANT

Equipement :

- Rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides, dont une régulée :
réglage de la pression de travail
- Manomètres 12 bars :
indicateur de pression de la cuve
indicateur de la pression régulée
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Roues pleines Ø 200 mm
- Cordon d'alimentation :
3 x 1,5 mm², longueur 1,8 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe monobloc, monocylindre, monoétagé.

Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindre en fonte
Culasse en aluminium
1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts/Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m³/h	l/min	m³/h	l/min					CV	kW				
MP13/50-2 M2M	13	215	7	115	1	50	8	2 850	2,5	1,85	230/1	95	71 x 44 x 68	32,3

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



●●●●



●●●○



●●○○



●●○○



●●○○




●○○○



●○○○



●○○○



●○○○



○○○○

Utilisations

●●●● Continues

●●●○ Prolongées

●●○○ Normales

●○○○ Occasionnelles

○○○○ Déconseillées