

MASTER



PRO

MP 20/50 M2M

Monophasé



Réf. : 104.279 / 304872
Lacmé / MP



Rampe détenteur avec :

2 sorties raccords rapides
dont une réglée

MONOBLOC - BICYLINDRE EN V - ROULANT

Equipement :

- Rampe détenteur avec 2 sorties raccords rapides, dont une réglée : réglage de la pression de travail
- **Manomètres 12 bars :** indicateur de pression de la cuve
indicateur de la pression réglée
- **Contacteur manométrique**
- **Clapet anti-retour**
- **Soupape de sécurité CE**
- **Robinet de purge**
- **Roues pleines Ø 170 mm**
- **Cordon d'alimentation :** 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- **Poignée de manutention**

Conception du groupe :

Groupe monobloc, bicylindre en V, monoétagé.

Composants longue durée :

Clapets haut rendement
Triple segmentation
Cylindre en fonte
Culasse en aluminium
1 filtre à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
MP20/50 M2M	20	335	12,3	205	2 V	50	8	2 850	3	2,2	230/1	97	65 x 43,5 x 66	39,5

* Débit restitué à 6 bars

Utilisations



Utilisations

●●●● Continues

●●●○ Prolongées

●●○○ Normales

●○○○ Occasionnelles

○○○○ Déconseillées