



- Bicylindre en V
- Débit 20 m³/h
- Moteur 3 CV monophasé
- Vitesse lente



Bicylindre en V - Fonte - Monoétagé

- Le compresseur mobile avec réservoir 100 litres
- Puissant 3 CV / 20 m³/h
- Mobile : grosses roues et roue directrice avant
- Vitesse lente : 990 tr/min

Composition du groupe :

- Composants longue durée :

- bloc fonte
- plaque clapet double
- triple segmentation
- cylindre en fonte
- culasses en aluminium

Filtres à air à faible pertes de charge : 1 filtre par cylindre

Équipements :

- Détendeur avec sortie raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Manomètre 16 bar
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues Ø 200 mm
- Roue directrice avant
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x 2 m

Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m³/h	l/min	m³/h	l/min					HP	kW				
VM 20/100	122.100	20	335	14,2	236	2 V	100	10	990	3	2,2	230/1	96	98 x 51 x 81	68

* : Débit moyen restitué à 6 bars