

MP 21/100 C2M

Monophasé





Réf.: 122.209 / 301.501 Lacmé / MP

A COURROIE - BICYLINDRE EN V - ROULANT

Equipement:

- Détendeur avec sortie raccord rapide : réglage de la pression de travail
- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues pleines Ø 200 mm
- Roue directrice avant Ø 50 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

Groupe fonte, bicylindre en V, monoétagé.

Composants longue durée :

Clapets haut rendement Triple segmentation Cylindres en fonte Culasses en aluminium 2 filtres à air

Modèle		Débit aspiré m³/h l/min		Débit restitué* m³/h l/min		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min		teur kW	Tension d'alimentation volts / Ph	n Niveau sonore dB(A)	Dimensions Lxlxh cm	Poids kg	
	MP21/100 C2M	21	350	14,8	245	2 V	100	10	990	3	2,2	230/1	96	96 x 51 x 76	68	

^{*} Débit restitué à 6 bars























12209_MP21/100 C2M_090620_CH_Photographies et caractéristiques non contractuelles et susceptibles d'évoluer à tout moment sans préavis











