

# MASTER



# PRO

## MP 21/150 C2M

## Monophasé



Réf. : 122.229 / 303.128  
Lacmé / MP

### A COURROIE - BICYLINDRE EN V - ROULANT

#### Equipement :

- Détendeur avec sortie raccord rapide : réglage de la pression de travail
- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues pleines Ø 200 mm
- Roue directrice avant Ø 50 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, longueur 2 m.
- Poignée de manutention

#### Conception du groupe :

Groupe fonte, bicylindre en V, monoétagé.


#### Composants longue durée :

Clapets haut rendement  
Triple segmentation  
Cylindres en fonte  
Culasses en aluminium  
2 filtres à air

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m <sup>3</sup> /h	l/min	m <sup>3</sup> /h	l/min					HP	kW				
MP21/150 C2M	21	350	14,8	245	2 V	150	10	990	3	2,2	230/1	96	128 x 52 x 83	79

\* Débit restitué à 6 bars

#### Utilisations



Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées