

VVT 20/100 KC

Réf. : 145.253



- Bicylindre en V
- Débit 20 m³/h
- Vertical faible encombrement au sol
- Groupe V fonte + vitesse lente : durée de vie accrue



Bicylindre en V - Fonte - Monoétagé

- Le compresseur 100 litres vertical triphasé
- Puissant 3 CV / 20 m³/h
- Mobile : grosses roues et roue directrice avant
- Vitesse lente : 990 tr/min

Composition du groupe :

- Composants longue durée :
 - clapets haut rendement
 - triple segmentation
 - cylindre en fonte
 - culasses en aluminium
- 2 filtres à air à faible pertes de charge

Équipements :

- Détendeur avec sortie raccord rapide
- Contacteur disjoncteur
- Compteur horaire vibratoire
- Manomètre 16 bar
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues Ø 200 mm
- Patins amortisseurs
- Cordon d'alimentation : 4 x 1,5 mm² x 2 m

Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m³/h	l/min	m³/h	l/min					HP	kW				
VVT 20/100 KC	145.253	20	335	14,9	250	2 V	100	10	990	3	2,2	400/3	96	58 x 52 x 114	62,8

* : Débit moyen restitué à 6 bars