

COMPRESSEUR À COURROIE MOBILE

Triphasé - Bicylindre en V Fonte

Réf. : 145310

VT 25/150

- Le compresseur mobile avec grosse capacité : réservoir 150 litres
- Puissant : 3 CV / 25 m³/h



Equipement standard :

- Détendeur avec sortie raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Manomètre 16 bars
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roue directrice avant
- Roues Ø 200 mm
- Cordon d'alimentation : 4 x 1,5 mm² x 2 m

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en V

- Composants longue durée :
- Plaques - clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.



Zoom sur... Le groupe fonte

Bicylindre en V

Meilleur refroidissement des cylindres et des culasses

Bloc entièrement fonte

Garantit la stabilité et la longévité du groupe



Option : Compteur horaire



Compteur horaire numérique vibratoire.

Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...).

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)

Affichage du nombre total d'heures avec 10^{ème} d'heure

Précision : 0.01%

Température de fonctionnement : -25°C + 70°C

Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn					CV	kW				
25	417	18,7	313	2 V	150	10	1 340	3	2,2	400/3	96	128 x 49 x 83	79