



- Bicylindre en V
- Débit 25 m³/h
- Moteur 3 CV triphasé
- 200 litres



Bicylindre en V - Fonte - Monoétagé

- Le compresseur mobile avec grosse capacité : réservoir 200 litres
- Puissant : 3 CV / 25 m³/h
- Mobile : grosses roues et roue directrice avant

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
 - clapets haut rendement
 - triple segmentation
 - cylindre en fonte
 - culasses en aluminium
- 2 filtres à air à faible pertes de charge

Équipement standard :

- Détendeur avec sortie raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Manomètre 16 bars
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues Ø 200 mm
- Roue directrice avant Ø 50 mm
- Cordon d'alimentation : 4 x 1,5 mm² x 2 m

Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m³/h	l/min	m³/h	l/min					HP	kW				
VT 25/200	145.400	25	417	18,7	313	2 V	200	10	1 340	3	2,2	400/3	94	139 x 58 x 93	92

* : Débit moyen restitué à 6 bars