

COURROIES MOBILES - SÉRIE SPÉCIALE



Réf. : 149430

Triphasé - Bicylindre en V Fonte

ACTION 150 - 28 T



Compresseur mobile triphasé à entraînement par courroie groupe fonte bicylindre en V, monoétagé gros débit : 28 m³/h, sur cuve 150 litres.
Série endurance : vitesse lente, pour une durée de vie accrue.
Débit restitué supérieur et niveau sonore réduit.



- V fonte gros pistons
- Série Endurance
- Niveau sonore plus faible
- Débit restitué supérieur

Équipement standard :

- Réservoir 150 litres horizontal mobile
- Épurateur-détendeur GM avec deux sorties rapides
- Sortie directe rapide
- Démarrage direct
- Protection thermique par contacteur disjoncteur
- Flexible haute température
- Soupape de sécurité CE
- Roues pleines Ø 260 mm
- Roue directrice avant
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en V, Gros débit

- Composants longue durée :
 - Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
 - Triple segmentation
 - Cylindres en fonte
 - Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :
- 1 filtre par cylindre (cartouche papier)



Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Option : compteur horaire



Compteur horaire numérique vibratoire.

Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...).

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)
Affichage du nombre total d'heures avec 10ème d'heure
Précision : 0.01%
Température de fonctionnement : -25°C + 70°C
Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

Débit aspiré		Débit restitué*		Capacité réservoir	Pression de service	Temps de montée en pression	Vitesse de rotation	Puissance moteur		Tension d'alimentation	Niveau sonore	Dimensions	Poids
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn	litres	bars	0 à 10 bars	tr / mn	HP	kW	volts / Ph	dB(A) LWA	L x l x h cm	kg
28	465	21	350	150	11	4 mn 35 s	880	4	3	400 / 1	94	126 x 55 x 95	92,3