

L'essentiel de l'enrouleur

Réf. : 326050

ENROULEUR CLASSIC - 10 m



- Carter composite
- Système de rappel par simple traction
- Tuyau de raccordement 2 m

Les

Cet enrouleur pneumatique avec carter composite est équipé d'un tuyau hybride alliant robustesse et souplesse.

Son système de rappel automatique par simple traction assure un rangement rapide et un espace de travail toujours ordonné, avec un intervalle d'arrêt tous les **60 cm**. Pour plus de confort, la butée d'arrêt est réglable afin de laisser la longueur de tuyau souhaitée à portée de main.

Livré prêt à l'emploi avec un tuyau de liaison de 2 m et ses raccords rapides.

Caractéristiques :

- Carter composite
- Tuyau hybride Ø 8 x 12 mm
- Butée d'arrêt réglable
- Manchette de protection
- Rappel automatique par simple traction
- Température d'utilisation : -15°C à +45°C

Équipement :

- 1 tuyau de raccordement long. 2 m
- 1 coupleur universel Ø 7,2 mm (ISO 6150 Série B / US MIL 4109 C)
- Support enrouleur

**Butée d'arrêt réglable**

La butée d'arrêt fixée sur le tuyau est réglable, permettant d'ajuster une longueur disponible adéquate selon la hauteur de fixation de l'enrouleur.

**Manchette de protection**

Protège le tuyau pour une meilleure durée de vie.

**Support enrouleur : Facilité d'accrochage et de décrochage**

L'enrouleur est équipé d'une platine de fixation permettant de le glisser sur le support mural fourni.

Réf.	Cond.	Tuyau				Raccord d'entrée d'air	Raccord sortie d'air	Pression max. bar	Dimensions L x l x h (mm)	Poids Kg
		Ø int. mm	Ø ext. mm	Longueur m	Type					
326050	Boîte	8	12	10	Hybride	G 1/4"	G 1/4"	8	360 x 280 x 150	3,9