



- "Anti-coup de fouet" : double impulsion
- Spécifique profil EURO 7,2
- Orientable à 360°



Caractéristiques

Les coupleurs série 3100 S bénéficient d'une technologie à double impulsion, ce qui offre une sécurité lors du découplage.

Leur corps en aluminium leur confère une grande robustesse tout en étant léger.

Ils répondent à la norme de sécurité ISO 4414 et sont compatibles au profil européen 7,2.

La température de service est comprise entre -20°C et +70°C. La pression de service est comprise entre 2 et 12 bar.

Les

Le geste actif de sécurité




Une première impulsion pour **décompresser**.



Une deuxième impulsion pour **découpler**.

Orientable à 360°

Pivotant, pour une fluidité d'usage.



Compatible seulement avec série Ø 7,2 mm.

Réf.	Modèle	Cond.	Tuyau mm	Taraudage	Filetage	Passage mm	Ø mm	L mm	SW mm
356200	RAC 3110 S	Vrac / 5	Ø int. 10 mm	-	-	7,2	26	89	21
356204	1	Cavalier / 1							
356400	RAC 3155 S	Vrac / 5	-	-	1/4" BSP	7,2	26	70	21
356404	2	Cavalier / 1							
356500	RAC 3165 S	Vrac / 5	-	1/4" BSP	-	7,2	26	74	21
356504	3	Cavalier / 1							
356600	RAC 3150 S	Vrac / 5	-	-	1/2" BSP	7,2	26	72	21
356604	4	Cavalier / 1							