

Monophasé

OB SIL 13/50 SH



Réf. OB : 313.584

Réf. LC : 36 510 239

BICYLINDRE À PISTONS OSCILLANTS - SANS HUILE - SILENCIEUX

Equipement :

- **Rampe détendeur avec :**
 - Contacteur manométrique
 - Manomètre 12 bars : indicateur de la pression de la cuve
 - Manomètre 12 bars : indicateur de la pression régulée
 - 2 sorties raccord rapides dont une régulée
 - Soupape de sécurité CE
- **Clapet anti-retour, robinet de purge 1/4 de tour**
- **Flexible liaison groupe cuve**
- **Câble d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x longueur 1,6 m**
- **Brancard démontable**
- **Roues Ø 175 mm**
- **2 Patins amortisseurs**


Conception du groupe :

- Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants
- Composants longue durée :
 - Double embiellage sur roulement
 - Plaques clapets haut rendement
 - Segmentation par joint viton
 - Carcasse et culasses en aluminium
 - Double ventilation forcée

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LPA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min				CV	kW				
OB SIL 13/50 SH	12,6	210	8,6	144	50	8	2850	2	1,5	230/1	66	83 x 41 x 61	28,6

* Débit restitué à 8 bars

Utilisations



●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées

Utilisations ●●●● Continues ●●●○ Prolongées ●●○○ Normales ●○○○ Occasionnelles ○○○○ Déconseillées