Raccords instantanés pour tuyaux

LACAIR vous propose une gamme complète de raccords rapides, pour installations air comprimé.
Ces raccords instantanés sont en laiton nickelé et avec une bague noire en DELRIN (POM H - polyoxyméthylène)

- Compacts, légers et résistants
- Facilité de connexion
- Étanchéité immédiate
- Excellente tenue du tube dans le raccord
- Excellente tenue aux vibrations

Conseils

- Pression de service maxi : 18 bars
- Pour tuyaux : PA6, PA11 (Nylon), PU, PE, PTFE (Téflon)
- Température d'utilisation : -20 à +70°C

Raccords droit

MÂLE

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	Filetage	PT	L	SW
RIT 1006-1	409.300	Vrac/5	6	1/8"M	16	19	15
RIT 1006-2	409.302	Vrac/5	6	1/4"M	16	19	15
RIT 1008-1	409.310	Vrac/5	8	1/8"M	16	26	15
RIT 1006-2	409.312	Vrac/5	8	1/4"M	16	25	15

FEMELLE

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	Taraudage	PT	L	SW
RIT 2008-2	409.362	Vrac/5	8	1/4"F	16	29,5	14

ÉGAL

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	-	PT	L	Ø
RIT 3008	409.410	Vrac/5	8	-	16	8	14

Raccords passe cloison



Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	Filetage	PT	L	SW
RIT 3508	409.810	Vrac/5	8	M16 x 1	16	36,5	19

Raccords coudé

ÉGAL

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	Coude	PT	L	SW
RIT 4008	409.460	Vrac/5	8	90°	14	30	13

MÂLE - TOURNANT

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	Filetage	PT	L	SW
RIT 4506-2	409.702	Vrac/5	6	1/4"M	14	31	14
RIT 4508-2	409.712	Vrac/5	8	1/4"M	14	31	14

Route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Raccords instantanés pour tuyaux

Ø T : Diamètre extérieur Tuyau
Ø : Diamètre du raccord

H : Hauteur
PT : Profondeur Tuyau

L : Longueur
SW : Clé

Raccords Té

ÉGAL

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	H	PT	L	SW
RIT 5008	409.510	Vrac/5	8	31	16	48	13

MÂLE - TOURNANT

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	Filetage	PT	L	Ø
RIT 5508-2	409.762	Vrac/5	8	1/4"M	14	48	14

Raccords croix

ÉGAL

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	-	PT	L	SW
RIT 6008	409.610	Vrac/5	8	-	14	50	16

Raccords Y

ÉGAL

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	H	TP	L	SW
RIT 7008	409.560	Vrac/5	8	31	16	35	16

Raccords de réduction

Modèle	Réf.	Emb/qté	Ø T	Ø T1	H	L	Ø
RIT 9008	409.660	Vrac/5	8	6	13,5	34	12

Tube bleu PA12

Tube calibré de grande précision en polyamide 12

Modèle	Réf.	Qté	Ø Tint*	Ø Text*	PS	RC	gr/m
PA 12-8-25	409.910	25m	6	8	14	48	22,7
PA 12-8-100	409.912	100m	6	8	14	48	22,7

PS : Pression de Service
RC : Rayon de Courbure
+ ou - 0,1mm

Conception monocouche en polyamide colorée bleu, intérieur et extérieur lisse. Très léger.
Excellente résistance mécanique aux chocs, à la fatigue, aux flexions alternées, à l'abrasion et à l'entaille.

Zoom sur... Étanchéité

Tous les raccords avec filetage sont livrés de série avec pâte d'étanchéité Téflon pour un gain de temps au montage.

Route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25