

## Raccords instantanés pour tuyaux

**LACAIR vous propose une gamme complète de raccords rapides, pour installations air comprimé.**

Ces raccords instantanés sont en laiton nickelé et avec une bague noire en DELRIN (POM H - polyoxyméthylène)

- Compacts, légers et résistants
- Facilité de connexion
- Étanchéité immédiate
- Excellente tenue du tube dans le raccord
- Excellente tenue aux vibrations

### Conseils

- Pression de service maxi : 18 bars
- Pour tuyaux : PA6, PA11 (Nylon), PU, PE, PTFE (Téflon)
- Température d'utilisation : -20 à +70°C

### Raccords droit

#### MÂLE



| Modèle     | Réf.    | Emb/qté | Ø T | Filetage | PT | L  | SW |
|------------|---------|---------|-----|----------|----|----|----|
| RIT 1006-1 | 409.300 | Vrac/5  | 6   | 1/8"M    | 16 | 19 | 15 |
| RIT 1006-2 | 409.302 | Vrac/5  | 6   | 1/4"M    | 16 | 19 | 15 |
| RIT 1008-1 | 409.310 | Vrac/5  | 8   | 1/8"M    | 16 | 26 | 15 |
| RIT 1006-2 | 409.312 | Vrac/5  | 8   | 1/4"M    | 16 | 25 | 15 |

#### FEMELLE



| Modèle     | Réf.    | Emb/qté | Ø T | Taraudage | PT | L    | SW |
|------------|---------|---------|-----|-----------|----|------|----|
| RIT 2008-2 | 409.362 | Vrac/5  | 8   | 1/4"F     | 16 | 29,5 | 14 |

#### ÉGAL



| Modèle   | Réf.    | Emb/qté | Ø T | - | PT | L | Ø  |
|----------|---------|---------|-----|---|----|---|----|
| RIT 3008 | 409.410 | Vrac/5  | 8   | - | 16 | 8 | 14 |

### Raccords passe cloison



| Modèle   | Réf.    | Emb/qté | Ø T | Filetage | PT | L    | SW |
|----------|---------|---------|-----|----------|----|------|----|
| RIT 3508 | 409.810 | Vrac/5  | 8   | M16 x 1  | 16 | 36,5 | 19 |

### Raccords coudé

#### ÉGAL



| Modèle   | Réf.    | Emb/qté | Ø T | Coude | PT | L  | SW |
|----------|---------|---------|-----|-------|----|----|----|
| RIT 4008 | 409.460 | Vrac/5  | 8   | 90°   | 14 | 30 | 13 |

#### MÂLE - TOURNANT



| Modèle     | Réf.    | Emb/qté | Ø T | Filetage | PT | L  | SW |
|------------|---------|---------|-----|----------|----|----|----|
| RIT 4506-2 | 409.702 | Vrac/5  | 6   | 1/4"M    | 14 | 31 | 14 |
| RIT 4508-2 | 409.712 | Vrac/5  | 8   | 1/4"M    | 14 | 31 | 14 |

## Raccords instantanés pour tuyaux

Ø T : Diamètre extérieur Tuyau  
Ø : Diamètre du raccord

H : Hauteur  
PT : Profondeur Tuyau

L : Longueur  
SW : Clé

### Raccords Té

#### ÉGAL



| Modèle   | Réf.    | Emb/qté | Ø T | H  | PT | L  | SW |
|----------|---------|---------|-----|----|----|----|----|
| RIT 5008 | 409.510 | Vrac/5  | 8   | 31 | 16 | 48 | 13 |

#### MÂLE - TOURNANT



| Modèle     | Réf.    | Emb/qté | Ø T | Filetage | PT | L  | Ø  |
|------------|---------|---------|-----|----------|----|----|----|
| RIT 5508-2 | 409.762 | Vrac/5  | 8   | 1/4"M    | 14 | 48 | 14 |

### Raccords croix

#### ÉGAL



| Modèle   | Réf.    | Emb/qté | Ø T | - | PT | L  | SW |
|----------|---------|---------|-----|---|----|----|----|
| RIT 6008 | 409.610 | Vrac/5  | 8   | - | 14 | 50 | 16 |

### Raccords Y

#### ÉGAL



| Modèle   | Réf.    | Emb/qté | Ø T | H  | TP | L  | SW |
|----------|---------|---------|-----|----|----|----|----|
| RIT 7008 | 409.560 | Vrac/5  | 8   | 31 | 16 | 35 | 16 |

### Raccords de réduction



| Modèle   | Réf.    | Emb/qté | Ø T | Ø T1 | H    | L  | Ø  |
|----------|---------|---------|-----|------|------|----|----|
| RIT 9008 | 409.660 | Vrac/5  | 8   | 6    | 13,5 | 34 | 12 |

### Tube bleu PA12

Tube calibré de grande précision en polyamide 12



| Modèle      | Réf.    | Qté  | Ø Tint* | Ø Text* | PS | RC | gr/m |
|-------------|---------|------|---------|---------|----|----|------|
| PA 12-8-25  | 409.910 | 25m  | 6       | 8       | 14 | 48 | 22,7 |
| PA 12-8-100 | 409.912 | 100m | 6       | 8       | 14 | 48 | 22,7 |

PS : Pression de Service  
RC : Rayon de Courbure  
+ ou - 0,1mm

Conception monocouche en polyamide colorée bleu, intérieur et extérieur lisse. Très léger.  
Excellente résistance mécanique aux chocs, à la fatigue, aux flexions alternées, à l'abrasion et à l'entaille.



Tous les raccords avec filetage sont livrés de série avec pâte d'étanchéité Téflon pour un gain de temps au montage.

